

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH, 6200lm, IP65



























Technische Daten			
Artikelnummer:	1173140600	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123676620	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
VPE:	1	Akku-Spannung:	18 V
Lichtstrom:	6.200 lm	Mit Steckdose:	Nein
Leistungsaufnahme:	61,6 W	Schlagfestigkeit:	IK08
Lichtausbeute:	101 lm/W	Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E	Schutzart (IP):	IP65
Farbtemperatur:	6.500 K	Farbe:	schwarz
Farbwiedergabeindex:	82	Verpackung:	Im Verkaufskarton



Min. Nenneingangsspannung:	100 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	3,26 kg
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	16 cm
Lebensdauer:	30.000 h	Produktbreite (ohne Verpackung):	26 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	26,5 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	3,7 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	17,5 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	27,2 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	28 cm

Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- * Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee
- * Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- * Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- ${}^*\, Hybrid\, Arbeits strahler\, mit\, Plug-In-Kabelanschluss,\, 5m\, abnehmbares\, Kabel\, HO7RN-F2X1,0.$
- * Schalter mit Funktion: 100% 75% 50% 25% Licht.
- * Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 20min / 1 Ah bei 100% Lichtleistung.
- * Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- * Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- * Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- * LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- * Gehäuse aus Aludruckguss.
- * Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- * Ergonomischer Griff.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Stativmontage möglich.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Lieferumfang

Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0