



Technisches Merkblatt

AKKORDSPACHTEL

Anwendungsbereich

Verarbeitungsfertiger Dispersionsspachtel mit guter Füllkraft, besonders zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 bzw. Q4 (siehe BVG Merkblatt Nr. 2 und BFS Merkblatt Nr.12-2). Zum Glätten von Strukturputzen, Glasgewebe oder vollflächigem Verspachteln von Gipskartonplatten, zur Ausbesserung größerer Unebenheiten wie Stoß- und Fehlstellen, Lunkern und Rissen und zur Struktursprenkelung im Innenbereich. verwendbar. Geeignete Untergründe sind Gipsputz, Putze der Märtelgruppe PII und PIII, Beton, Planblocksteine, Glasgewebe etc.

Produkteigenschaften

Verarbeitungsfertig, auf Null ausziehbar, gute Haftung, trocken schleifbar sowie nach Durchtrocknung nass filzbar, emissionsminimiert und lösemittelfrei, wasserverdünnsbar, geruchsarm, naturweiß.

Dichte

ca. 1,8 g/cm³

Materialbasis

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945

Verarbeitungsgart

im Handauftrag:

Mit der Edelstahlglättkelle aufziehen und mit einem Flächenrakel glätten.

Spritzauftrag.

Airllessauftrag mit für Spachtelmassen empfohlenen Geräten: 0,035'' – 0,043'', Spritzdruck 150-180 bar. Filter von Airlless-Pistolen entfernen.

Verdünnung

Verarbeitungsfertig im Handauftrag. Im Spritzverfahren max. 5% mit Wasser verdünnen.

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. Bei kritischem Untergrund bitte Vorversuche durchführen und mit den entsprechenden KRAUTOL Produkten vorarbeiten. Bei saugenden Untergründen einen Grundanstrich mit KRAUTOL Tiefgrund durchführen. Durchschlagende Flecken im Untergrund mit KRAUTOL Allgrund oder KRAUTOL Isolierspray absperrern. Glänzende, tragfähige Altbeschichtungen anrauen oder mit KRAUTOL WP-Uni grundieren. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Anstrichaufbau

Im Anschluss an die Untergrundvorbehandlung KRAUTOL Akkordspachtel mit einer Edelstahlglättkelle gleichmäßig aufziehen und abglätten. Nach Durchtrocknung schleifen oder mit Wasser ansetzen und mit einer Schwamm-scheibe plan abreiben. Entstandenen Spachtelschlamm mit der Edelstahlglättkelle abglätten. Vor der Weiterverarbeitung mit KRAUTOL-Produkten den durchgetrockneten Spachtel mit einer für die nachfolgende Beschichtung geeigneten Grundierung behandeln. Anschließend kann KRAUTOL Akkordspachtel mit allen KRAUTOL Dispersions- und Latexfarben sowie KRAUTOL Vliesen und Geweben überarbeitet werden. Bei Überarbeitung mit KRAUTOL Silikat Bio Innenfarbe ist eine Grundierung mit KRAUTOL WP-Uni erforderlich.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung +5° C für Untergrund und Umluft. Materialtemperatur bei der Verarbeitung +10° C.

Verbrauch

Je Millimeter Auftragsdicke ca. 1,8 kg/m². Den exakten Verbrauch bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln.

Trocknung

Abhängig von der Baufeuchte, Temperatur und Schichtdicke nach ca. 12–48 Std.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.

Bitte beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält: Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Hotline

+ 49 (0) 800/1238898 (kostenfrei innerhalb Deutschlands)

Produktcode für Farben und Lacke

M-DF01

VOC-Gehalt

Das Produkt ist kein Beschichtungsstoff gemäß Richtlinie 2004/42/EG.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

Gebindegrößen

18,0 kg

Stand: 6/2015

Dieses Merkblatt ist auf der Basis des Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielzahl der möglichen Anforderungen und Bedingungen am jeweiligen Objekt bleiben jedoch Ihre Prüfpflichten als Verwender auf die konkrete Eignung unseres Produktes/ unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unberührt. Gültigkeit hat dabei nur das Technische Merkblatt in seiner neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich daher bitte stets über die Aktualität dieser Fassung auf www.krautol.de.

KRAUTOL GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt Telefon (06154) 71 6310 Telefax (06154) 71 6311 info@krautol.de www.krautol.de