

BossAntik-Mauerblock.

Die starke Mauer mit antik gebrochener Optik.



farbstabil

EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen, gealtert, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



Basissteine

Abmessungen (L x B)

Höhe

empfohlene Rastermaße

Gewicht ca. kg/Stück

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

	Normalstein	Halbstein
ca. 500 x 250 mm	ca. 500 x 250 mm	ca. 500 x 250 mm
ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm
500 mm	250 mm	250 mm
43	21,5	21,5
L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: max. 2,5 mm pro Seite
Oberseite: planmäßig eben
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



basalt-anthrazit



granit-hell



grau-anthrazit-nuanciert



sandstein-gelb



naturbraun-nuanciert



muschelkalk

Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig bossiert
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig bossiert
- Normalsteine als Abdecksteine

Ambientefoto



Farbe // naturbraun-nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de