

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# NAGEL DÜBEL

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Nageldübel - Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage.

### Baustoffe:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Mauerziegel
- Naturstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblock aus Leichtbeton

Technische Daten: Prima Nageldübel Flachkopf 6x35 mm / Art.Nr. 4891337	
Bohrerinnendurchmesser	6
Effektive Verankerungstiefe	30
Dübellänge	35
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage	40
Max. Dicke des Anbauteils	5
Antrieb	PZ2
Menge	100
Variante	Flachkopf

Empfohlene Lasten kN*		
Beton	>= C20/25	0,25
Vollziegel	>= Mz 12	0,18
Kalksandvollstein	>= KS 12	0,22
Vollstein aus Leichtbeton	>= V4	0,12
Porenbeton	>= PB 2, PP2	0,04
Porenbeton	>= PB 4, PP4	0,10

### Hersteller:

Upat Vertriebs GmbH, 79108 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 7443 12 - 0, Fax: +49 7443 12 - 4222

### Lieferform:

8 Pack á 100 Stück pro Karton

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de