


# Produktdatenblatt

Stand: 28.07.2020 | 07:28

ART.-NR. 3768



<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Trockenbau ab 9,5 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Abschlüssen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Zubehörprofile für den Ausbau
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	1,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>GK/Platte</b>	10 / 12,5 mm
<b>Produktlänge</b>	300,0 cm
<b>Produktfarbe</b>	weiß (10)
<b>Verpackungseinheit</b>	20 STB / 182 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

