

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# REVISIONS KLAPPE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Revisionsklappe ECO Plus für Gipskartonwände/Decken mit eingeklebter Gipskartoneinlage

| Technische Daten: Prima Revisionsklappe ECO Plus / Art.Nr. 1730274 |                |
|--|----------------|
| Abmessung:   | 600x600 – 12,5 |
| Freier Durchgang:  | 597x597        |
| Außenmaß:  | 644x644        |
| Empfohlene Montageöffnung:   | 606x606        |
| Einbauhöhe des Rahmens   | 15 mm          |

### Material:

Aluminiumprofil verbunden mit verzinkten Eckverbindern. Schnappverschluss mit Drahtklammer. Fangseil mit Karabiner. Gipskartoneinlage imprägniert

### Oberfläche:

Die Gkl-Platte ist plan eingeklebt. Keine Schraubköpfe zu spachteln. Bitte behandeln Sie das Türblatt sorgfältig! Wir empfehlen die Oberfläche vor dem Anstrich zu imprägnieren. Beachten Sie bitte die Verarbeitungsvorschriften für Farbe/Putz.

### Funktion:

Druck auf das geschlossene Türblatt entriegelt den Verschluss. Federn drücken das entriegelte Türblatt aus dem Rahmen. Nun kann die Klappe aufgeklappt werden:

### Deckeneinbau:

Nach dem Öffnen hängt das Türblatt lose mit den Scharnierwinkeln im Rahmen. Zum Herausnehmen das Türblatt in geöffnetem Zustand leicht anheben dann zur Diagonale drehen und nach unten herausnehmen.

### Wandeinbau:

Klappe immer so einbauen das der Verschluss oben ist. Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

### Sicherheit:

Alle Klappen mit sind mit einem Fangseil ausgerüstet. Das Fangseil muss nach den Revisionsarbeiten immer wieder eingehakt werden!

### Anstrich, Putzauftrag:

Bitte beachten Sie bei Farb- oder Putzauftrag: Die Fuge zwischen Türblatt und Rahmen muss absolut frei bleiben. Getrocknete Farb- oder Putzreste in der Fuge behindern eine einwandfreie Funktion! Türblatt vor dem Anstrich bitte entnehmen und separat streichen!

### Montage:

In der Verpackung finden Sie einen Schraubenset mit Schutzkappen und eine Montageanleitung.

### Hersteller:

Upmann GmbH & Co. KG, 33397 Rietberg  
Tel.: +49 5244 9850, Fax: +49 5244 985251

### Lieferform:

1 Karton= 1 Stück, 5 Stück pro Transportkarton

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de