

Fundo Top® und wedi Top Wall

- Montagefertige Oberflächen für wedi Fundo Duschelemente (Fundo Primo, Fundo Riolito neo, Fundo Plano) sowie zur Wand- und Flächenverkleidung



Allgemeine Produktbeschreibung

Fundo Top ist eine einteilige und gebrauchsfertige Oberfläche für wedi Fundo Duschelemente (Fundo Primo, Fundo Riolito neo und Fundo Plano), individuell anpassbar und zu 100% systemkompatibel. Zu dem Systemaufbau gehört: ein wedi Fundo Duschelement, ein dazu passendes Fundo Top, wedi 610 Kleb- und Dichtstoff sowie ein entsprechender Systemablauf (außer bei Fundo Plano). Die Fundo Top Artikel sind in verschiedenen Farben, Oberflächen und Abmessungen erhältlich.

Die ideale Ergänzung zu Fundo Top bietet wedi Top Wall. Sie eignet sich perfekt als Wandoberfläche in der Dusche oder zur Flächen-

gestaltung im gesamten Bad. Durch die großformatigen Lösungen (bis zu 2,50 x 1,20 m) entsteht im Handumdrehen ein exklusives Gesamtergebnis.

Produkteigenschaften

Die besonders edlen Oberflächen der wedi Top-Serie bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Sie bestehen aus einem hochwertigen, durchgefärbten Werkstoff und integrieren sich in den modernen Farbtönen perfekt in jede Badgestaltung. Detaillierte Informationen zur Rutschsicherheit finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Gefälle		Rutschsicherheit	Deutsche Norm DIN 51097	Oberfläche	Anwendung
6° ≤ 12°		Standard	–	–	Privater Bereich
12° ≤ 18°		Mittel	A	Fundo Top homogene Oberfläche	Privater Bereich
18° ≤ 24°		Hoch	B	Fundo Top Natursteinoptik	Privater und öffentlicher/ gewerblicher Bereich
24° >		Sehr hoch	C	–	Öffentlicher/ gewerblicher Bereich

Montage

Als 100 %-ige wedi Systemkomponente wird Fundo Top nach der Montage des wedi Fundo Duschelements mit wedi 610 auf dem Element verklebt. Die detaillierte Beschreibung der Montageschritte entnehmen Sie bitte der separaten Montageanleitung. Diese liegt dem Produkt bei und ist online abrufbar unter www.wedi.eu.

wedi Top Wall lässt sich auf allen gängigen Untergründen anwenden, wie z. B. Fliesen, Putz oder Gipskarton sowie wedi Bauplatte, wedi Subliner Abdichtungsbahnen und wedi 520 Dichtschlämme.

Die Boden- und Wandoberflächen der wedi Top-Serie sind individuell auf das Wunschformat anpassbar und lassen sich bei Bedarf auf das gewünschte Maß für die Flächengestaltung zuschneiden.

Transport und Lagerung

Das Element sollte nur mit größter Vorsicht transportiert und waagrecht gelagert werden. Die Lagerung des Elements sollte ausschließlich in der dafür vorgesehenen Verpackung erfolgen.

Sonstiges

Informationen zu Pflege, Reinigung und Reparatur finden Sie in den separaten Pflegehinweisen. Diese liegen dem Produkt bei und sind online abrufbar unter www.wedi.eu.

Technische Eigenschaften Fundo Top® & wedi Top Wall

	Farbe weiß	Farbe grau / anthrazit-schwarz
Material	Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff	Mineral-Vinyl Verbundmaterial
Materialstärke	6 mm	6 mm
Gewicht	9,6 kg/m ²	9,0 kg/m ²
Wärmeausdehnungskoeffizient	5,6 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹ (nach DIN 53752)	7,07 · 10 ⁻⁵ · K ⁻¹ (nach DIN 53752)
Biegefestigkeit	65 N/mm ² (nach DIN EN 310)	80 MPa (nach DIN 53452)
Kugeldruck-Härte	260 N/mm ² (nach DIN ISO 2039-1)	260 N/mm ² (nach DIN ISO 2039-1)
Zugfestigkeit	37 MPa (nach DIN EN ISO 527)	45 MPa (nach DIN 53455)
Dauertemperaturbeständigkeit	bis 70 °C (nach DIN EN ISO 13894-1)	bis 70 °C (nach DIN EN ISO 13894-1)
Wasserfestigkeit	ist gegeben	ist gegeben
Wechseltemperaturbeständigkeit	bestanden (-50 °C/+70 °C)	bestanden (-50 °C/+70 °C)
Brandverhalten	E (nach EN 13501-1)	E (nach EN 13501-1)
Bakterienwiderstandsfähigkeit	widerstandsfähig gegen Schimmelpilz- und Bakterienbefall (nach DIN EN ISO 846 A/C), nachweisbare Reduzierung von Bakterien auf der Oberfläche (um bis zu 99,9% innerhalb von 24 Stunden gemäß JIT Z 2801)	
Chemikalienbeständigkeit	beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien (siehe S. 2)	
Kratzfestigkeit	ist gegeben (s. Pflegehinweise)	ist gegeben (s. Pflegehinweise)
Schlagfestigkeit	ist gegeben	ist gegeben
Schneidbarkeit	Mit allen gängigen Werkzeugen, wie z. B. einer Handkreissäge, bearbeitbar. Für Armatur-Aussparungen in der wedi Top Wall kann eine Stichsäge verwendet werden.	
Rutschhemmung	A (nach DIN 51097)	B (nach DIN 51097)
Rollstuhlbefahrbarkeit	ist gegeben	ist gegeben
Reinigungsfähigkeit	leicht zu reinigen (s. Pflegehinweise)	leicht zu reinigen (s. Pflegehinweise)
Entsorgungsfreundlichkeit	Abfallschlüssel 170203 Bau- und Abbruchabfälle	
Oberflächenbeschaffenheit	homogene Oberfläche	texturierte Naturstein-Optik
Haptik	wärmespeichernd	wärmespeichernd

Chemische Beständigkeit

Prüfsubstanz	Farbe weiß	Farbe grau / anthrazit-schwarz
Rohrreiniger	✓	✓
Reiniger wie Fila Cleaner / Cilit Bang	✓	✓
Haarfärbemittel	✓	✓
Make-up, Mascara	✓	✓
Bräunungscreme	✓	✓
Sonnencreme	✓	✓
Urin	✓	✓
Chlor	✓	✓
Karottensaft	✓	✓